

3. RECUBRIMIENTOS, SELLADORES Y COMPLEMENTOS

PRODUCTO	CERTIFICACIONES Y NORMAS	COLOR/ ACABADO	PRESENTACION					
----------	--------------------------	----------------	--------------	--	--	--	--	--

3.6 PLACAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

3.6.1 Adhesivos para Placas de Aislamiento Térmico

Adhelastic SR: Emulsión asfáltica de alta capacidad adherente, idea para adherir placas aislantes tipo PASA® Poli NRG, poliuretano, fibra de vidrio de alta densidad y corcho a materiales como : metal, madera, concreto, tabiques, etc.

PASA® Adhemax Protecto: Mortero adhesivo base cemento de gran adherencia y flexibilidad. Excelente capacidad para adherir placas

Café Oscuro	Tambor 200 L
	Cubeta 19 L
Gris	Saco 25 kg

3.6.2 Placas Aislantes de Poliéstireno Extruido: Es un aislante térmico hecho a base de poliéstireno extruido en forma de hoja semirrígida constituida de una superficie lisa y celdas cerradas ideal para aislamiento de techos, muros, pisos, etc.

PASA® Poli NRG 0.75"	NOM-018-ENER-2011, DIT-178-11, DIT-179-11	Blanco	Placa de 1.22 m x 2.44 m
PASA® Poli NRG 1"	NOM-018-ENER-2011, DIT-178-11, DIT-179-11	Blanco	Placa de 1.22 m x 2.44 m
PASA® Poli NRG 1.5"	NOM-018-ENER-2011, DIT-178-11, DIT-179-11	Blanco	Placa de 1.22 m x 2.44 m
PASA® Poli NRG 2"	NOM-018-ENER-2011, DIT-178-11, DIT-179-11	Blanco	Placa de 1.22 m x 2.44 m

3.6.3 Placas Aislantes de Poliisocianurato: Placa de aislamiento térmico de alta eficiencia recubierta con fieltro fibratado por ambas caras.

PASA® POLYISO 1"	Exterior Negro	Placa de 1.22 m x 2.44 m
	Interior	2.44 m
PASA® POLYISO 1.5"	Exterior Negro	Placa de 1.22 m x 2.44 m
	Interior	2.44 m
PASA® POLYISO 2"	Exterior Negro	Placa de 1.22 m x 2.44 m
	Interior	2.44 m
PASA® POLYISO 2.5"	Exterior Negro	Placa de 1.22 m x 2.44 m
	Interior	2.44 m