



PASA® Desmoldante Líquido

Protector Desmoldante para todo tipo de Cimbras

Descripción

Es un producto formulado a base de solventes y derivados parafínicos, que impide que el concreto, yeso o mortero se adhieran a la cimbra o moldes, en su proceso de fraguado.

Ventajas

- Facilita el desprendimiento de la cimbra.
- Aumenta la vida útil de moldes y cimbras.
- Protege la cimbra contra la humedad.
- Mejora la apariencia del concreto.
- De fácil aplicación.

Usos Recomendados

Para cimbras de madera, metal, yeso, y plástico, entre otras.

Para acabados aparentes lisos y tersos.

Para reproducir con exactitud la textura de moldes especiales.

Para facilitar la limpieza de cimbra y moldes.

Para aumentar la vida útil de la cimbra.

Herramientas de aplicación

- Brocha
- Rodillo
- Cepillo de ixtle

Preparación de la superficie

Elimine polvo, arena, o restos de concreto adheridos a la superficie de la cimbra o molde.

Preparación del material

Agite el material hasta homogeneizar.



NOTA: Al incorporar el desmoldante se abate la consistencia semi-viscosa, y adquiere una consistencia fluida.

Aplicación

Una vez incorporado el material aplique una capa uniforme de **PASA® Desmoldante Líquido** sobre la cimbra, usando brocha, rodillo, o estopa.

Deje secar por 2 horas y utilice la cimbra o molde en forma normal.

NOTA: En caso de cimbra nueva, será necesario aplicar dos manos de **PASA® Desmoldante Líquido**.

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Madera, plástico, metal, etc.	1 L rinde de 6 a 10 m ² de cimbra

El rendimiento puede variar dependiendo de la textura de la cimbra y el sistema de aplicación

Fecha de actualización: Agosto 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Desmoldante Líquido

Protector Desmoldante para todo tipo de Cimbras

Presentación

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19 L
- Bote de 4 L

Color

- Amarillo ámbar

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Consistencia	Líquido semi-viscoso	-----
Color	Amarillo ámbar	-----
Toxicidad	Tóxico por ingestión e inhalación	-----
Olor	Característico a hidrocarburo	-----
Densidad @ 25°C, gr/ml	0,84 a 0,87	ASTM D-1475
Viscosidad @ 25°C, cps	3,000 a 5,000	ASTM D-1824

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED

- Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes.
- Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones.

Precauciones

- No se recomienda aplicar en elementos que vayan a recibir acabados, ya que puede existir una mala adherencia.
- Flamable. Manténgase apartado de flamas o chispas.
- No se diluya.
- En el caso de cimbra de madera nueva, se recomienda aplicar dos manos de **PASA® Desmoldante Líquido**.
- Aplique el producto en lugares ventilados.

Medidas de Seguridad

- Tóxico por ingestión.
- No se exponga a inhalación prolongada.
- Utilice el equipo de seguridad recomendado.
- No se deje al alcance de los niños.

Fecha de actualización: Agosto 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Desmoldante Líquido

Protector Desmoldante para todo tipo de Cimbras

Equipo de Seguridad

- Guantes de látex
- Lentes de seguridad
- Zapato de seguridad

Embalaje

Almacenaje	Lugar seco y fresco.
Caducidad	12 meses después de la fecha de fabricación.
Estiba Máxima	Tambor: 3 estibas máximo sobre tarima Cubeta: 3 cubetas máximo

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: Agosto 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.