



PASA® Arena de Cuarzo

Arena de Cuarzo para Sistema de Pisos

Descripción

Arena de Cuarzo seca y con granulometría definida. Se ofrece en 3 fracciones, fina, mediana y gruesa.

Ventajas

- Granulometría controlada
- Buena pureza.

Usos Recomendados

Esparciéndola sobre recubrimientos epóxicos o morteros listos aún frescos, **PASA® Floor Arena de Cuarzo** se usa para:

Mejorar la resistencia al desgaste.

Elaborar superficies antideslizantes y aumentar la adherencia de capas posteriores.

Como agregado en aplicación de nivelantes.

Como agregado para la elaboración de morteros epóxicos.

Aplicación

Para la elaboración de morteros epóxicos:

Homogenice previamente los componentes A y B del sistema epóxico elegido, agregue lentamente **PASA® Floor Arena de Cuarzo** definido para esta aplicación hasta su completa incorporación. (Consultar ficha técnica de cada sistema)

Para un piso Antiderrapante epóxico, asfáltico o acrílico, poliuretano y/o poliaspártico, esparza hasta saturación **PASA® Floor Arena de Cuarzo** con el piso aún en estado fresco.

Cuando el producto seque, quite el exceso de **PASA® Floor Arena de Cuarzo** con escoba.



Presentación

- Saco de 25Kg

Rendimiento

El rendimiento varía de acuerdo al uso que se le de al producto.

Fecha de actualización: Mayo 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.

PASA® Arena de Cuarzo

Arena de Cuarzo para Sistema de Pisos

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación
Consistencia	Sólido
Composición	Mezcla de arenas de granulometría definido
Fina	0,07-0,3 mm
Mediana	0,3-0,6 mm
Gruesa	0,6-1,2 mm
Densidad absoluta	2,5-2,65 kg/L

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED

- Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones.

Fecha de actualización: Mayo 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Arena de Cuarzo

Arena de Cuarzo para Sistema de Pisos

Precauciones

- **PASA® Floor Arena de Cuarzo** debe estar perfectamente seca.
- Esparza la arena estando aun fresco el producto aplicado para así incorporarla bien a la superficie.
- Cuide de seleccionar la granulometría adecuada para su aplicación.

Medidas de Seguridad

- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

Equipo de protección

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex
- Mascarilla para polvos
- Sandalias con clavos

Embalaje

Almacenaje	Deberá almacenarse el saco cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Estiba Máxima	6 sacos

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: Mayo 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.