



PASA® Protecto Micide

Protector y Preservador de Madera

Descripción

Es una solución formulada a partir de pentaclorofenol, aditivos y solventes, que protege la madera contra la putrefacción y los ataques de polilla, comején y termitas, entre otros.

Ventajas

- Alto poder de penetración.
- Es insoluble en agua y queda activo por largo tiempo.
- De rápido secado y fácil aplicación.
- Su fórmula libre de agua, no "hincha" la madera.
- No modifica la apariencia de la madera.

Usos Recomendados

Como protector y preservador de todo tipo de madera sin tratamiento previo o barnizado (virgen).

Herramientas de aplicación

- Brocha
- Cepillo
- Equipo de aspersión

Preparación del material

Mezcle perfectamente antes de aplicar hasta homogeneizar completamente

Aplicación

Aplique sin diluir utilizando brocha, rodillo o equipo de aspersión, hasta saturar la superficie; de tal modo que **PASA® Protecto Micide** penetre aproximadamente de 5 a 10 mm dependiendo del tipo de madera que se trate.



Si la madera ha sido atacada ya por polilla, inyecte **PASA® Protecto Micide** con jeringa hasta saturar todo el interior de las cavidades.

Deje secar y espere por lo menos 24 horas antes de aplicar un acabado.

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Madera	Rinde 6 m ² /L
El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad, porosidad y absorción de la madera.	

Presentación

- Tambor de 200 L
- Cubeta flex spout 19 L
- Bote flex spout 4L

Color

- Ámbar

Fecha de actualización: Agosto 2016
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Protecto Micide

Protector y Preservador de Madera

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Consistencia	Líquido	
Color	Ámbar	-----
Olor	A solvente	-----
Toxicidad	Tóxico por contacto, inhalación e ingestión	-----
Densidad @ 25°C	0,70 a 0,73 gr/ml	ASTM D-1475

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED

- Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes.
- Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones.

Precauciones

- Peligro veneno, inflamable.
- No fume ni consuma alimentos durante su manejo.
- Evite el contacto con la piel y ojos.
- Su manejo y aplicación requiere de uso de lentes de seguridad, mascarilla para vapores, guantes de hule y ropa adecuada.
- En caso de tener contacto directo con el producto, lave inmediatamente la parte afectada con detergente y agua.
- Lávese las manos después de la aplicación del producto.

Medidas de Seguridad

- Material peligroso, no se deje al alcance de los niños.

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad
- Guantes de látex
- Mascarilla para vapores orgánicos

Embalaje

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación
Estiba Máxima	Tambor: 3 estibas máximo Cubeta 19 L: 3 estibas máximo Bote 4 L: 5 cajas máximo

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA®. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA®

Fecha de actualización: Agosto 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.