

PASA® Protecto Ruido STD

Anticorrosivo / Antiruido Base Solvente

Descripción

Es un recubrimiento anticorrosivo para amortiguar ruidos. Está formulado a partir de asfaltos seleccionados en solventes y con un alto contenido de fibras minerales.

Ventajas

- Inhibe la corrosión.
- Amortigua ruidos y rechinos en partes interiores de puertas, cofres y cajuelas.
- Puede estar en contacto continuo con la humedad.
- No se agrieta o escurece con cambios térmicos.

Usos Recomendados

Como recubrimiento para proteger partes inferiores de vehículos automotores.
Como amortiguador de ruidos y rechinos.

Herramientas de aplicación

- Brocha
- Cepillo
- Equipo neumático

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar libre de polvo, tierra, grasa, óxido o partículas sueltas ya que estas podrían afectar la adherencia del sustrato.



Preparación del material

Mezcle perfectamente antes de aplicar y no rebaje con ningún solvente.

Aplicación

En vehículos y superficies se aplica directo (sin calentar o rebajar, ya que afectaría las propiedades físicas y el tiempo de secado del material). Use brocha para distribuirlo uniformemente o equipo neumático de alta viscosidad.

Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Automóviles, metal	Rinde de 1,0 a 1,5 m ² / L
El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad del sustrato.	

PASA® Protecto Ruido STD

Anticorrosivo / Antiruido Base Solvente

Presentación

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19 L
- Bote de 4 L
- Bote 1 L

Color

- Negro

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Consistencia	Pastosa	-----
Color	Negro	-----
Olor	A solvente	-----
Flexibilidad	No debe presentar agrietamiento	ASTM D-2939
Material no volátil	76 a 78 %	ASTM D-2823
Densidad	1,05 a 1,15 g/ml	ASTM D-70
Secado al tacto	60 minutos	ASTM D-1640
Penetración	420 a 440 (1/10 mm)	ASTM D-217

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

LEED

- Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes.
- Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo los impactos ambientales resultantes del transporte.

Para mayor información consultar con el Departamento de Especificaciones.

Precauciones

- Inflamable, por lo que debe mantenerse alejado de flamas y chispas.
- Aplique en lugares bien ventilados.
- Mantenga el envase cerrado mientras no se use.

Medidas de Seguridad

- En caso de ingestión, consulte a su médico.
- No se deje al alcance de los niños.

Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex

Fecha de actualización: Agosto 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® Protecto Ruido STD

Anticorrosivo / Antiruido Base Solvente

Embalaje

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	8 meses a partir de la fecha de fabricación
Estiba Máxima	Tambor 200 L: 3 estibas máximo sobre tarima Cubeta 19 L: 3 cubetas máximo Bote 4 L: 5 cajas máximo con 4 botes c/u Bote 1 L: 5 cajas máximo con 18 botes c/u

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA®. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA®

Fecha de actualización: Agosto 2016

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.